



Heboss Holzbautechnik AG  
Friedbergstrasse 9240 Uzwil  
E - Mail info@heboss.net  
É 071 955 95 00 É 071 955 95 01  
**www.heboss.net**



# Heboss Mehrweghebegurt

**das Original**

**Doppelte Gurtführung im Anhängbereich**  
(erhöhte Sicherheit)

**Einfache Anwendung:**  
(auch nachträgliches Bohren möglich)

**Anhängen:** Bohren > durchstecken > am Gurt  
ziehen bis der Bolzen quer zum Holz  
steht

**Lösen:** Bolzen mit Schnur senkrecht stellen und  
**am Gurt aus dem Loch ziehen**

**Zulässige Hebelasten pro Gurt:** (Sicherheitsfaktor 5)

| Bohrloch: | gerader Zug | Schrägzug 60° | Schrägzug 45° |
|-----------|-------------|---------------|---------------|
| 35 mm     | 852 kg      | 738 kg        | 603 kg        |
| 40 mm     | 695 kg      | 602 kg        | 492 kg        |

**Bestellung:** Fax 071 955 95 01

Menge: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_  
Art. Nr. 27.401

**Fr. 29.50** netto exkl. Mwst.

**Naht ist nicht direkt am Bolzen**  
(geringere Belastung der Naht)

**Stahlbolzen durchgehend gleich stark**  
(keine Schwächung in der Mitte)