



Heboss Holzbautechnik AG
 Friedbergstrasse 9240 Uzwil
 E - Mail info@heboss.net
 É 071 955 95 00 É 071 955 95 01



www.heboss.net

Megadübel für den Holzbau

Durchsteckmontage in Beton / **Backstein** / Kalksandstein / Leichtbeton!
 Befestigung bis **290 mm*** **Holzstärke** möglich!

Verarbeitungstemperatur spielt keine Rolle!

Sofort belastbar ohne Wartezeit!

Heboss Nr.	Bezeichnung (Fett gedruckt = max. Befestigungsstärke)	Stück/ Packet	Preis/100 Stück exkl. MwSt.	Bestellung/ Packet
78.320.14165	Universal Rahmendübel FUR-T 14x165/ 95 mm <i>inkl. SK-Schraube 10x175 mm TX50</i>	50	Fr. 325.00	
78.320.14180	Universal Rahmendübel FUR-T14x180/ 110 mm <i>inkl. SK-Schraube 10x190 mm TX50</i>	50	Fr. 490.00	
78.320.14210	Universal Rahmendübel FUR-T14x210/ 140 mm <i>inkl. SK-Schraube 10x220 mm TX50</i>	50	Fr. 620.00	
78.320.14240	Universal Rahmendübel FUR-T14x240/ 170 mm <i>inkl. SK-Schraube 10x250 mm T X50</i>	50	Fr. 720.00	
78.320.14270	Universal Rahmendübel FUR-T14x270/ 200 mm <i>inkl. SK-Schraube 10x280 mm TX50</i>	50	Fr. 740.00	

* Ab Lager bis Klemmlänge 200 mm. Klemmlänge 230, 260 und 290 mm lieferbar auf Bestellung.

Zulässige Lasten/technische Daten: (Auszug aus den Werksangaben, verl. Sie die detaillierte Zulassung)			
Dübeltyp			FUR 14
Beton	B15	[kN]	1.20
Vollziege	Mz12	[kN]	0,60
Kalksandvollstein	KS12	[kN]	0,60
Hochlochziegel	Hlz12 Rohdichte 1,0 kg/dm ³	[kN]	0,50
Kalksandlochstein	KSL6	[kN]	0,60
Hohlblockstein aus Leichtbeton	Hbl2	[kN]	0,30
Vollstein aus Leichtbeton	V2	[kN]	0,50
Bohrlochdurchmesser			14 mm
minimale Verankerungstiefe			70 mm

Bestellung Faxen an:

071 955 95 01

April 2006

Absender: _____

Dübel bis 14x360 mm

